

# 干燥箱 o500



容量 (升)	500
不锈钢外部尺寸 (h×w×d mm)	1485 x 1270 x 685
不锈钢内部尺寸 (h×w×d mm)	968 x 1000 x 510
隔板尺寸 (w×d mm)	910 x 595
隔板数量	4
隔板位置	8
间隔 (mm)	80
风扇循环	包括
加热功率 (不锈外壳)	2.2kW
可读微数字器控 制带液晶显示	包括
温度范围	环境温度 + 5° C到200° C ( 尤其他范围可供选择 )
温度精度	传感器精度 ±0.1° C.
电源	220-240V,50-60Hz 单相 ( 有其他电源类型备选 )
校准工具	包括
防损害控制器	包括



## 选配件描述

- 250 最高加热温度可达250° C
- at 温度警报—可响可视, 精度为±° C
- ad 开门警报—可响可视
- c 4个转轮, 其中两个可锁
- cr 循环7天或24小时的温度图表记录器 (其他参数/产品类型可供选择)
- f 可调节箱脚 (不能与w同时选用)
- me Hi 电源干燥系统, 适用于样品, 玻璃或干燥材料 (温度上限为125° C)
- s? 附加隔板
- tp?? 安装于箱体上用于密封测试孔的测试线 (推荐直径, 单位为mm)
- tc 倒计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项)
- to 自动可编程启动停止计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项)
- ct 针对澳大利亚NATA可追溯设备的校准认证及温度/时间图测试认证



Quality  
Endorsed  
Company

