

注入量 (升)	15
不锈钢外部尺寸 600 x 350 x 233 (h x w x d mm)	
不锈钢内部尺寸 325 x 298 x 160 (h x w x d mm)	圆角除菌, 易于清理
加热功率 (不锈外壳)	1.0kW
可读微数字器控 包括 制带液晶显示	
温度范围	环境温度 + 5° C 到 80° C (尤其他范围可供选择)
温度精度	传感器精度 ± 0.1° C. 水槽内精度 ± 0.2° C
电源	220-240V, 50-60Hz 单相 (有其他电源类型备选)
校准工具	包括
防损害控制器	包括



选配件描述

- at 温度警报—可响可视, 精度为 ± ° C
- cr 循环7天或24小时温度图表记录器 (其他参数/产品类型可供选择)
- cn 风扇循环可实现增加空间准确度和温度响应
- x 水槽到外接设备的循环 (标准额定头压为12lpm-2.07m)
- cl 设备替换蒸发的恒定水平
- pc 可编程控制系统
- rc 可编程斜面控制器 (不能与p同时选用)
- l 可移动三角状水槽盖
- r 温度控制从+5 到 80° C (其他温度范围可供选择)
- tc 倒计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项)
- to 自动可编程启动停止计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项)
- dt 水浴槽排水龙头

